

STADIUM 900 W · 5000 K

Proyector LED profesional para clubes y campos municipales · Ref. PZD-115722

135.000 lúmenes por proyector

900 W · Eficiencia del equipo: 150 lm/W.

Diseño modular de tres cuerpos

3 módulos de 300 W. LED LUMILEDS 3030.

7 años de garantía

IP66 · IK08 · Driver INVENTRONICS · Regulación 0-10 V.





PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

STADIUM 900 W

Iluminación LED para campos municipales



135.000 lm
por proyector



5000 K
Blanco frío



150 lm/W
Eficiencia del equipo



3 módulos de 300 W



IP66 · IK08



INVENTRONICS
Regulación 0-10 V



7 años de garantía



Ópticas:



10°



30°




60°



90°



T3-VS



130°x30°



150°x60°



629 879 261



info@plazaled.es



www.plazaled.es

Escena ilustrativa. Iluminación sujeta a estudio fotométrico.

Datos eléctricos y luminosos

Valores declarados en la ficha del producto

Potencia	900 W
Flujo luminoso	135.000 lm
Eficiencia del equipo / rendimiento LED	150 lm/W / 170 lm/W
Fuente lumínica	LUMILEDS 3030
Temperatura / color de luz	5000 K / blanco frío
Alimentación / tensión nominal	220-240 V AC / 100-277 V AC
Frecuencia / factor de potencia	50-60 Hz / 0,95
Aislamiento eléctrico	Clase I
Driver / tensión de salida	INVENTRONICS / 21-60 V
Regulación	0-10 V
Vida útil declarada	80.000 horas

Ópticas disponibles · Solo 5000 K

Seleccionar la apertura según posiciones, alturas y áreas de cobertura

Óptica	Referencia de la variante 5000 K
10°	115722-244285
30°	115722-236545
60°	115722-236537
90°	115722-236560
T3-VS	115722-244295
Asimétrica 130° × 30°	115722-244300
Asimétrica 150° × 60°	115722-244311

El proveedor indica la posibilidad de combinar distintas lentes en los módulos de un mismo foco, previa consulta. Solicitar confirmación de configuración y archivos fotométricos correspondientes.

T3-VS se conserva con su denominación original: la ficha no declara un ángulo numérico para esta óptica.

Construcción, dimensiones e instalación

Equipo modular de 26 kg con soporte tipo lira

Dimensiones (alto × ancho × fondo)	765 × 510 × 136 mm
Peso	26 kg
Materiales	PC, cristal y aluminio
Protección	IP66 / IK08
Temperatura de trabajo	-20 °C a +40 °C
Uso	Interior y exterior



Soporte con calibre angular para orientar la luminaria. Verificar capacidad de torres, travesaños, anclajes y cargas del conjunto antes de la instalación.

El dispositivo láser de apuntado se describe como complemento recomendado; no se presupone incluido.

Detalles del producto y mantenimiento

Fotografías aportadas: conjunto frontal y ajuste angular



Tres módulos de 300 W. El diseño permite sustituir módulos individuales en lugar del conjunto completo.



Ajuste angular del soporte. Prever acceso seguro para orientación, limpieza e inspección periódica.

Aplicación en campos de pequeñas poblaciones

Proyecto de iluminación adaptado al uso real del recinto



Datos necesarios para dimensionar
Medidas del campo; altura y posición de las torres;
modalidad y nivel de uso; objetivos de iluminación;
control y alimentación disponibles.

Comprobaciones del proyecto
Iluminancia, uniformidad, deslumbramiento y luz fuera
del recinto. Seleccionar ópticas y orientación con
archivos IES y simulación fotométrica.

Los 135.000 lm son el flujo por proyector. No determinan por sí
solos los lux del campo ni el número de unidades necesario.

Garantía y asesoramiento PLAZALED

Documentación técnica para clubes, gestores deportivos y ayuntamientos

Garantía declarada: 7 años

Condiciones y alcance según documentación contractual del suministro.

Certificaciones declaradas

RoHS, CE, TÜV, ENEC, DLC, CB, UL, SAA e ISO9001.
Solicitar documentación aplicable al modelo y variante.

Preparación del suministro según la óptica de 5000 K elegida y las necesidades del recinto.
Solicite estudio fotométrico y propuesta de instalación.

Referencia base: PZD-115722.

Ficha centrada exclusivamente en variantes 5000 K.

