

Monitores LCD profesionales de exterior

Serie EC-OW | 32, 42, 49, 55 y 65 pulgadas | Comunicación visual de alto brillo



Información visible en el exterior

Imágenes, vídeos y campañas comerciales.
Resolución Full HD y brillo de 2.500 cd/m².
Control automático del brillo y panel antibrillo.

Una gama para cada emplazamiento

Cinco tamaños con instalación vertical u horizontal.
Carcasa exterior y ventilación inteligente.
Opciones de conectividad y sistema operativo.

PLAZALED, distribuidor y asesor

Selección del equipo según ubicación y contenidos.
Coordinación de instalación con profesionales.
info@plazaled.es | 629 879 261

Fotografía del producto obtenida de la página de PLAZALED indicada por el cliente. La instalación depende de la configuración.

Protección según la ficha: IP55; opción IP65. Debe concretarse en la referencia y propuesta de suministro.

Comparativa de tamaños | Imagen y consumo

Datos de los cinco modelos incluidos en el documento aportado

PARÁMETRO	EC-OW-32	EC-OW-42	EC-OW-49	EC-OW-55	EC-OW-65
Tamaño	32 pulgadas	42 pulgadas	49 pulgadas	55 pulgadas	65 pulgadas
Resolución	1.920 x 1.080 px	1.920 x 1.080 px	1.920 x 1.080 px	1.920 x 1.080 px	1.920 x 1.080 px
Brillo	2.500 cd/m²	2.500 cd/m²	2.500 cd/m²	2.500 cd/m²	2.500 cd/m²
Área de visualización	698 x 392 mm	928 x 522 mm	1.018 x 572 mm	1.209 x 680 mm	1.428 x 803 mm
Ángulo de visión H / V	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Control de brillo	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo indicado	Hasta 160 W	Hasta 200 W	Hasta 285 W	Hasta 380 W	Hasta 500 W

Paneles profesionales

La descripción original contempla paneles LG o BOE y funcionamiento 24/7.
El panel y la configuración definitiva se concretan para cada equipo.

Contenido adaptado a cada pantalla

La resolución es Full HD en todos los tamaños de esta tabla.
Preparar imágenes y vídeos para la orientación seleccionada.



Dimensiones exteriores | Planificación del montaje

Medidas en milímetros, transcritas en el orden y orientación indicados en la ficha original

MODELO	HORIZONTAL, SEGÚN FUENTE	VERTICAL, SEGÚN FUENTE
EC-OW-32	550 x 800 x 196 mm	860 x 575 x 200 mm
EC-OW-42	700 x 1.050 x 200 mm	1.130 x 730 x 200 mm
EC-OW-49	800 x 1.150 x 200 mm	1.212 x 756 x 200 mm
EC-OW-55	858 x 1.420 x 220 mm	1.420 x 885 x 220 mm
EC-OW-65	960 x 1.610 x 300 mm	1.610 x 960 x 300 mm

Validación del espacio y los soportes

Las etiquetas horizontal y vertical de la fuente presentan un orden dimensional poco habitual.
Confirmar anchura, altura, profundidad, plano y puntos de anclaje antes de instalar.

Integración profesional

Valorar la ubicación, alimentación, acceso de mantenimiento y ventilación.
La ejecución se coordina con integradores profesionales subcontratados.



Construcción y condiciones de funcionamiento

Carcasa diseñada para aplicaciones de exterior

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Material de carcasa	Chapa galvanizada de 1,5 mm con recubrimiento especial para exterior
Cierre y estanqueidad	Diseño de puerta practicable y junta de goma para exterior
Protección	IP55 en la descripción de carcasa; IP65 opcional según la tabla
Tratamiento superficial	Recubrimiento anticorrosión; duración superior a 7 años indicada en la fuente
Alimentación	AC 208-240 V, 50 Hz
Refrigeración	Ventilación inteligente
Temperatura de trabajo	-30 a +45 °C
Humedad	5-90% HR
Altavoz	Impermeable, 10 W
Protecciones eléctricas indicadas	Protección frente a descargas de tres niveles y protección contra fugas
Temporizador	Configuración personalizada por día, semana y mes

El texto inicial cita IP65 y la tabla distingue IP55/IP65. Confirmar el grado de protección de la versión contratada.

La duración del tratamiento anticorrosión no se presenta como un plazo de garantía comercial del equipo.

Sistema, conectividad y asesoramiento

Configuración según el proyecto y la versión seleccionada

Reproducción y sistema operativo

Opciones indicadas: Android, Raspberry, Linux, Windows o entrada HDMI.

La descripción contempla versiones Android o Windows preinstaladas.

Definir el sistema y el método de gestión de contenidos en la propuesta.

Conectividad y funciones opcionales

Funcionamiento autónomo y opciones WiFi, 3G y 4G.

Función táctil opcional: la ficha menciona capacidad de 10 puntos.

La tecnología táctil concreta y las comunicaciones se validan para cada versión.

Acompañamiento de PLAZALED

Distribuimos y asesoramos en la selección del monitor de exterior.

Coordinamos la instalación mediante integradores profesionales.

info@plazaled.es | 629 879 261 | www.plazaled.es

Fuente técnica: PDF aportado por el cliente. Fotografía principal: página del producto de PLAZALED.

<https://plazaled.endesarrolloweb.com/producto/monitor-lcd-de-exterior/>



PLAZALED | Distribución y asesoramiento | Monitores LCD de exterior

info@plazaled.es | 629 879 261 | www.plazaled.es