

Pantallas publicitarias LCD de escaparate

Alto brillo | Versiones de doble cara y una cara | Instalación vertical u horizontal



Dos caras, dos públicos

Una cara orientada hacia la calle y otra hacia el interior del comercio.
Brillo exterior de 2.500 o 1.200 cd/m², según la serie.
Cara interior de 500 cd/m² para acompañar la experiencia en tienda.

Comunicación comercial flexible

Imágenes, vídeos y mensajes para campañas y promociones.
Contenidos independientes por cara, según el sistema configurado.
Sonido en la cara interior mediante altavoces integrados.

Diseño para integración en comercios

Suspensión mediante cables de acero y montaje vertical u horizontal.
Opción de instalación en tótem de un pilar, según configuración.
PLAZALED distribuye y asesora; no fabrica estos equipos.

Las imágenes muestran ejemplos del documento original. Los modelos de la tabla tienen resolución 1.920 x 1.080 px.

Doble cara | Comparativa de modelos

EC-2SW: alto brillo exterior | EC-2SWS: alternativa de 1.200 cd/m² hacia la calle

PARÁMETRO	EC-2SW-49	EC-2SW-55	EC-2SWS-49	EC-2SWS-55
Tamaño	49 pulgadas	55 pulgadas	49 pulgadas	55 pulgadas
Panel indicado	LG	LG / BOE	LG	LG / BOE
Resolución por cara	1.920 x 1.080 px	1.920 x 1.080 px	1.920 x 1.080 px	1.920 x 1.080 px
Brillo calle / interior	2.500 / 500 cd/m²	2.500 / 500 cd/m²	1.200 / 500 cd/m²	1.200 / 500 cd/m²
Área de imagen por cara	1.073,78 x 604 mm	1.209,6 x 680,4 mm	1.073,78 x 604 mm	1.209,6 x 680,4 mm
Consumo indicado	450 W	480 W	200 W	220 W
Consumo en espera	Menos de 25 W	Menos de 25 W	Menos de 15 W	Menos de 15 W
Dimensiones con soporte*	1.075 x 679 x 80 mm	1.279,8 x 750,6 x 86 mm	1.073,78 x 642 x 25 mm	1.209,8 x 717,5 x 25 mm
Espesor de serie*	80 mm	80 mm	25 mm	25 mm
Colores / % indicado**	16,7 M / 1,07 B; 72%	16,7 M / 1,07 B; 68%	16,7 M / 1,07 B; 72%	16,7 M / 1,07 B; 68%

* Datos transcritos de la tabla: el espesor de serie y la profundidad con soporte pueden diferir. Confirmar plano del modelo.

** La fuente no identifica el estándar asociado al porcentaje de color. No se atribuye a un espacio de color concreto.

Resolución Full HD por cara. Las prestaciones 4K mencionadas en el texto genérico no están documentadas en estos modelos.

Una cara | Modelos de alto brillo

Serie EC-1SW | 2.500 cd/m² | Alternativa incluida en la ficha original

PARÁMETRO	EC-1SW-49	EC-1SW-55	EC-1SW-65
Tamaño	49 pulgadas	55 pulgadas	65 pulgadas
Panel indicado	LG	LG / BOE	LG
Resolución	1.920 x 1.080 px	1.920 x 1.080 px	1.920 x 1.080 px
Brillo	2.500 cd/m²	2.500 cd/m²	2.500 cd/m²
Área de imagen	1.073,78 x 604 mm	1.209,6 x 680,4 mm	1.430 x 805 mm
Consumo indicado	145 W	150 W	165 W
Consumo en espera	Menos de 5 W	Menos de 5 W	Menos de 5 W
Dimensiones con soporte	1.107 x 637 x 122 mm	1.209,6 x 717,5 x 25 mm	1.464 x 838,5 x 25 mm
Colores / % indicado*	16,7 M / 1,07 B; 72%	16,7 M / 1,07 B; 68%	1,07 B; 68%

Medidas de instalación por modelo

La tabla original indica 15 mm de espesor para la serie, pero otras profundidades con soporte.
No se presenta un único espesor para todos los equipos: debe verificarse el plano de montaje.

* Se conservan las cifras de color de la fuente; el estándar del porcentaje no está especificado.



Prestaciones comunes | Reproducción y conexiones

Especificaciones recogidas en la tabla técnica del documento aportado

PANEL Y CONSTRUCCIÓN	VALOR
Contraste típico	1.300:1
Ángulo de visión	178 grados
Vida útil indicada	60.000 horas
Orientación	Vertical u horizontal
Carcasa	Aluminio y acrílico
Alimentación	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento	0 a +50 °C

Formatos multimedia

Audio: MP3, WMA, APE y FLAC. Imágenes: JPG, BMP y GIF.

Vídeo: RM/RMVB, MKV, TS, AVI, VOB, MOV, WMV y MP4.

Interfaces y audio

HDMI x 1, USB x 2, LAN x 1, TF x 1, WiFi y DC x 1.

Altavoces: 2 x 5 W / 8 ohmios. Cámara opcional.



Integración, opciones y asesoramiento

Una solución para comunicar hacia el exterior y hacia el interior del establecimiento

Configuración según el proyecto

Windows o Android, según versión y equipamiento seleccionado.

Opciones de pantalla táctil, cámara y cargador USB descritas en el texto original.

Confirmar compatibilidad y accesorios antes de definir el suministro.

Ubicación y uso profesional

Panel profesional con tratamiento antibrillo y uso 24/7 indicado en la descripción.

Aplicación de semiexterior para escaparates; el brillo no implica protección frente a lluvia.

Montaje, anclajes, alimentación y ventilación deben adaptarse al emplazamiento.

PLAZALED, tu interlocutor

Distribución y asesoramiento para elegir tamaño, brillo y configuración.

Coordinación de instalación mediante integradores profesionales subcontratados.

info@plazaled.es | 629 879 261 | www.plazaled.es

Nota de la fuente: el campo denominado "Storage Humidity" contiene -10 a +60 °C; no es un valor de humedad.

Ese dato requiere aclaración del proveedor. Las medidas definitivas se validan mediante el plano de cada referencia.



PLAZALED | Distribución y asesoramiento | Gama LCD EUNO

info@plazaled.es | 629 879 261 | www.plazaled.es