



PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

SEÑALIZACIÓN LED
PARKINGS
CIUDADES MÁS INTELIGENTES

DISTRIBUIDOR OFICIAL
CUMA®
LED SOLUTIONS

FLORIDA P5

BANDEROLA LED DE PARKING
VISIBILIDAD, INFORMACIÓN Y EFICIENCIA




LA MEJOR SEÑALIZACIÓN PARA PARKINGS

Atrae conductores, mejora
la movilidad y ofrece información
en tiempo real.



INFORMACIÓN
EN TIEMPO REAL



DISEÑOS
PERSONALIZABLES



ALTO BRILLO
Y GRAN VISIBILIDAD



TEXTO, VIDEO,
ANIMACIONES...



Alto brillo y máxima visibilidad
Perfecta lectura de día y de noche.



Gestión sencilla
Software CUMASstudio
y App CUMAPark.



Contenido a tu gusto
Imágenes, videos, texto, hora,
libre/completo...



Conexión flexible
A barrera o gestión remota
vía software (4G opcional).



Máxima fiabilidad
Chasis de aluminio termolacado
y frontal de policarbonato.



Bajo consumo
Tecnología LED de última
generación.

FICHA TÉCNICA

FLORIDA P5

MODELOS

Referencia **B04.BLCU.62**

DIMENSIONES

Medidas Display (mm) 1.052 x 1.372 x 107C
Medidas área LED (mm) 960 x 1.280

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Número de caras	2 (Opcional 1 cara)
Color de LED	FULL Color (Pantalla LED)
Cantidad de LEDs	147.456
Tipo de LED	SMD
Pitch: distancia entre LEDs	5 mm
Resolución real (píxeles)	192x256 px - 49.152 px en total por cada cara
Brillo	5.500 Nits
Ajuste de luminosidad	Manual y automático
Ángulo de visión	H:120° - V:120°
Perfil de chasis	107 mm curvo
Acabado de chasis	Termolacado en color Azul (RAL 5010)
Visualizaciones	Imágenes y videos máxima calidad - Libre/Completo - Texto programable - Fecha - Hora
Idiomas Libre / Completo	Castellano - Catalán - Portugués - Francés - Italiano - Alemán (A escoger en software)
Cambio estado Libre / Completo	Conexión a barrera - Software
Software de gestión	CUMASstudio 2.2 + App CUMAPark
Comunicaciones a Pantalla LED	RJ45 / ROUTER 4G (OPCIONAL) a través de sistema VPN
Sistema de control	PC Player de video CUMA
Ciclo de vida	> 100.000 horas

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje (Vac)	110 ~ 230
Frecuencia (Hz)	50 ~ 60
Consumo medio (W)	375
Potencia máxima (W)	625

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Peso	70 kg
Material del equipo	Acero galvanizado y termolacado
Grado de protección	Frontal IP65 - Trasera IP54
Sistema de fijación	Garra a pared (Opcional otros sistemas de sujeción)
Mantenimiento del equipo	Frontal
Temp. de funcionamiento	-20°C a +50°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%



GARANTÍA
2 AÑOS
Ofrecida por
PLAZALED



**SERVICIO POSTVENTA
GARANTIZADO
DURANTE TODA LA VIDA
DEL EQUIPO POR EL FABRICANTE**
CUMA®

Opción de instalar en fachada o poste. Gran visibilidad de día y de noche.

*Hacemos brillar
tu proyecto*



PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

Móvil: 629 879 261
email: info@plazaled.es
web: www.plazaled.es
Calle Hilados, 6; 28850 Torrejón de Ardoz

Ayuntamientos

Parkings

Centros comerciales

Instalaciones
deportivas

Iluminamos tus ideas